

LP 130 T

- Machine garantie 2 ans.
- Résistance chauffante garantie 10 ans.
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau 13x13cm
- Modèle idéal pour moyenne série sans effort
- Encombrement optimisé
- Fabrication Française.
- Décente et remonté automatique



Nouvelle interface tactile

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	130 x 130 mm
Poids	25kg
Pression	940 gr/cm ²
Température Max.	220°C
Alimentation électrique	240 V monophasé + terre
Puissance	400W
Ampérage	2 A

Réglages



Nouvel écran tactile avec menus "recette" !

Menus "recette" avec régulation adaptée en fonction de l'application: flex, sublimation textile, sublimation sur supports rigides, DTG...

Electronique avancée

- 9 menus "recette" en fonction de l'application
- 5 programmes
- Mode sommeil
- Mode éco
- Double temps (principal + préchauffage)
- Compteur de cycles
- Arrêt cycle en cours

De 0 à 600 sec (précision +/-1%).

De 15 à 255°C (précision +/-1%).

Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 10 mn.

Accessoires



Table TAB-98 PRO / R

Table de support ultra solide et parfaite pour les presses Sefa
Version avec Roulette disponible.



COMP-37

Compresseur de 25 Litres
37 L/min.

Dimensions

